





EURO - nový okenní program


Některé vlastnosti podrobněji:




U každé sady můžete zvolit zámkovou nebo odřezávanou lištu. Odřezávaná lišta je výrobně jednodušší, ale v případě jejího zvlnění vznikne nevzhledná tmavá spára proměnlivé šířky. Zámková lišta toto riziko vylučuje, ale při frézování na univerzálním stroji je podstatně pracnější než odřezávaná. Zámkovou lištu můžete vyrábět také ve čtyřstrance. V tom případě Vám bude **cena snížena** o obě sady na výrobu lišty a nabídnuto osazení do čtyřstranky (str. 72).




Doplňkové těsnění je základním vybavením fréz. Můžete volit z těchto profilů, ve všech sadách jsou záměnné.




Hloubka zasklení 23 mm odpovídá požadavkům ČSN EN 14 351-1 na vnitřní povrchovou teplotu. Výrazně snižuje riziko rosení na vnitřní straně okna.




Dekompresní drážka po celém obvodu křídla snižuje dynamický tlak a zmenší riziko zatékání deště při silném větru.



Použití jazýčkového těsnění v rámu oceníte při výrobě dvoubarevných oken (barva/lazura). Těsnění skryje barevný přechod. Dále zabrání vzniku rosného bodu mezi křídlovým těsněním a rámem.




Možnost osazení bezpečnostního kování do levého křídla ve středovém srazu. Volitelnou osu kování 9 nebo 13 mm od nalehávky mají jen sady EURO 68-78-88 a EURO 68-78.



Zrcadlově leštěné profilové nože zlepšují povrch dřeva.



Speciální zaoblovací předřezy, 3 x otočné, dlouhodobě zajišťují hladký povrch falců.



Připraveno pro okapnice Sieg, Naab, Donau nebo Main fy. Guttmann, resp. podobných typů jiných výrobců. U sad EURO 68-78-88 a EURO 68-78 všechny varianty v základním vybavení.