



EURO - nový okenní program

Po letech postupných změn a vylepšení přicházíme s novou řadou okenních nástrojů, převážně s přestavitelnou šířkou. Reagují na nové normové požadavky a shrnují dosavadní poznatky. Naším náskokem před konkurencí jsou především tato vylepšení:


1. Zasklívací polodrážka 23mm.
2. Zámková nebo odřezávaná zasklívací lišta.
3. Možnost osazení bezpečnostního kování do levého křídla.
4. Doplňkové těsnění na křídle.
5. Možnost výroby dvoubarevných oken (bílá/lazura) se skrytím barevného přechodu.
6. Dekompresní drážka po celém obvodu křídla.
7. Možnost použití několika typů okapnic.
8. Zrcadlově leštěné nože na všech profilových frézách.
9. Použití speciálních zaoblovacích předřezů na všech vnitřních hranách.
Obvyklý způsob zaoblování vnitřních hran pouze bokem profilového nože neposkytuje ve falci správný řezný úhel – s ohledem na upínací síly na noži lze dosáhnout max. 10° a brzy začínají boční plochy „chlupatět“. Díky zaoblovacím předřezům máme řezný úhel 30°, což zajišťuje dlouhodobě hladký povrch falců.
10. Stavitelné sady – vše potřebné montováno na pouzdře.
Všechny frézy a kroužky, potřebné k rozšíření, jsou i při základní šířce umístěné na pouzdrech. Nic se neskládá mimo sadu, nic se nemůže ztratit. Změna šířky pouze přeskládáním mezikroužků.
11. Snadné použití na obráběcích centrech.
Všechny sady jsou připravené k použití na centrech. Někdy se osazují bez úprav, u některých strojů je pouze nutné změnit stavební výšku a upravit pouzdra.




Stavitelná sada
EURO 68-78



Stavitelná sada
EURO 68-78-88



Stavitelné sady
EURO 78-92
EURO 78-92 SPREE
EURO 78-92 AS lož.



Pevné sady
EURO 92
EURO 92 - trojitě
těsnění

