

EURO - nový okenní program

TYP: EURO 68-78-88 SOFT („trojkombinace“)

Provedení:

Sada nastavitelná na šířky 68, 78 nebo 88mm
Zámková nebo odřezávaná lišta
Upínané tvrdokovové nože
Vnější hrany R8 (na přání R6)
Vnitřní hrany R1,5 a R3
Osová vzdálenost kování
nastavitelná na 9 nebo 13mm
Upínání Ø30, 40 nebo 50 mm
Pročepují 11,8 cm



Rozsah dodávky:

Verze s **odřezávanou lištou** obsahuje **13 sad** nástrojů,
verze se **zámkovou lištou** obsahuje **14 sad** nástrojů.


Základní soubor obsahuje rovněž **středový sraz** včetně
bezpečnostního kování a **spodní kontraprofil** rámových sloupků.

Typ	Lišta: zámková	odřezávaná
Rám – horní čepy		
Rám – spodní čepy		
Rám – rozpory		
Rám – profil horní+boční		
Rám – profil spodní		
Křídlo – čepy, zámková		
Křídlo – rozpory, zámková		
Křídlo – vnitřní profil, zámková		
Profilování zámkové lišty		
Odřezání zámkové lišty		
Křídlo – čepy, odřezávaná		
Křídlo – rozpory, odřezávaná		
Křídlo – vnitřní profil, odřez.		
Odřezávání lišty		
Křídlo – vnější profil		
Vybrání pro okapnici		
Sraz dvoukřídleho okna		
Sp. kontraprofil rámu (na sloupky)		
Celkem		


CENY NA DOTAZ




Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI




Kresleno s jazýčkovým těsněním
Kresleno s okapnicí Donau 22/24 F – TI




Kresleno s 13 mm vzdáleností kování
Kresleno s okapnicí Main 22/24 F – TI



Kresleno s bezpečnostním kováním.
(rozvora tence)



Kresleno s rozvorou
(bezpečnostní kování tence)



Kresleno s bezpečnostním kováním.
(rozvora tence)